



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Назва продукту:     | NATAN LED 15W NW |
| Індекс Ideus:       | 03719            |
| EAN штрих-код:      | 5901477337192    |
| колір:              | білий            |
| матеріал :          | полікарбонат ПК  |
| Висота:             | 45 mm            |
| Ширина:             | 598 mm           |
| Глибина:            | 63 mm            |
| Упаковка в коробці: | 50 шт.           |

ЗАУВАЖЕННЯ

призначений для установки в місцях з підвищеною вологістю, наприклад, у ванних кімнатах

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Живлення:                                                       | 230V 50Hz                                 |
| Потужність:                                                     | 15 W                                      |
| Спеціалізоване джерело світла:                                  | N/A                                       |
|                                                                 | незмінне джерело світла                   |
|                                                                 | не використовуйте з диммером              |
| Світловий потік світильника:                                    | 1 470 lm                                  |
| Світловий потік джерела світла:                                 | 1 720 lm                                  |
| Термін придатності L70B50, год:                                 | 35 000 h                                  |
|                                                                 | Обладнаний вмикачем                       |
| У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення: | ні                                        |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:    | IP44                                      |
| ступінь захисту від механічних наслідків:                       | IK08                                      |
| Світлий колір:                                                  | нейтральний білий                         |
| Температура кольору:                                            | 4200 K                                    |
| Кут розсіювання сили світла:                                    | 150°                                      |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                  | 81                                        |
|                                                                 | для застосування лише всередині приміщень |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                            | 2                                         |
| СЕ                                                              | Декларація про відповідність              |