


Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nazwa produktu:      | OMEGA LED I 10W BLACK/GOLD NW     |
| Indeks Ideus:        | 04191                             |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477341915                     |
| Kolor:               | Czarny/złoty                      |
| Materiał:            | Blacha stalowa, tworzywo sztuczne |
| Wysokość:            | 525 mm                            |
| Szerokość:           | 140 mm                            |
| Głębokość:           | 60 mm                             |
| Opakowanie zbiorcze: | 10 szt.                           |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie:                                             | 230V 50Hz                    |
| Moc:                                                   | 10 W                         |
| Dedykowane źródło światła:                             | SMD LED, w komplecie         |
|                                                        | Niewymienne źródło światła   |
|                                                        | Nie stosować ze ściemniaczem |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 580 lm                       |
| Strumień świetlny źródła światła:                      | 1 140 lm                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 25 000 h                     |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Tak                          |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP20                         |
| Barwa światła:                                         | Neutralna biała              |
| Temperatura barwowa:                                   | 4200 K                       |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 160°                         |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | 84                           |
|                                                        | Do zastosowania wewnątrz     |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 1                            |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności         |