


# ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



## ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Назва продукту:     | <b>MONI LED D 5W NW SILVER</b> |
| Індекс Ideus:       | <b>03860</b>                   |
| EAN штрих-код:      | <b>5901477338601</b>           |
| Колір :             | <b>срібний</b>                 |
| Матеріал:           | <b>полікарбонат ПК, АБС</b>    |
| Висота:             | <b>43 mm</b>                   |
| Ширина:             | <b>88 mm</b>                   |
| Глибина:            | <b>88 mm</b>                   |
| Упаковка в коробці: | <b>100 шт.</b>                 |

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|  |  |
|--|--|
| Живлення:  | <b>230V 50Hz</b>                                 |
| Потужність:  | <b>5 W</b>                                       |
| Спеціалізоване джерело світла:                                     | <b>SMD LED, в комплекті</b>                      |
|  | <b>незмінне джерело світла</b>                   |
|  | <b>не використовуйте з диммером</b>              |
| Світловий потік світильника:                                       | <b>400 lm</b>                                    |
| Світлий колір:   | <b>нейтральний білий</b>                         |
| Кут розсилання сили світла:  | <b>38°</b>                                       |
| Термін придатності L70B50, год:                                    | <b>35 000 h</b>                                  |
| У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення:    | <b>так</b>                                       |
| Світловий потік джерела світла для еталонної колірної температури: | <b>540 lm</b>                                    |
| Температура кольору:   | <b>4000 K</b>                                    |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                     | <b>81</b>  |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                               | <b>2</b>   |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:       | <b>IP20</b>                                      |
|  | <b>для застосування лише всередині приміщень</b> |
| Коефіцієнт переміщення (DF, cos φ1):                               | <b>0.516</b>                                     |
| CE   | <b>Декларація про відповідність</b>              |