



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Назва продукту:     | TALON LED L 7W WHITE NW          |
| Індекс Ideus:       | 04309                            |
| EAN штрих-код:      | 5901477343094                    |
| Колір :             | білий                            |
| Матеріал:           | поліпропілен ПП, полікарбонат ПК |
| Висота:             | 51 mm                            |
| Ширина:             | 160 mm                           |
| Глибина:            | 90 mm                            |
| Упаковка в коробці: | 32 шт.                           |

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Живлення:                                                          | 230V 50Hz                           |
| Потужність:                                                        | 7 W                                 |
| Спеціалізоване джерело світла:                                     | SMD LED, в комплекті                |
|                                                                    | незмінне джерело світла             |
|                                                                    | не використовуйте з диммером        |
| Світловий потік світильника:                                       | 640 lm                              |
| Світлий колір:                                                     | нейтральний білий                   |
| Кут розсилання сили світла:                                        | 160°                                |
| Термін придатності L70B50, год:                                    | 35 000 h                            |
| У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення:    | ні                                  |
| Світловий потік джерела світла для еталонної колірної температури: | 740 lm                              |
| Температура кольору:                                               | 4100 K                              |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                     | 83                                  |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                               | 2                                   |
| ступінь захисту від механічних наслідків:                          | IK10                                |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:       | IP54                                |
|                                                                    | для застосування зовні чи всередині |
| Коефіцієнт переміщення (DF, cos φ1):                               | 0.980                               |
| СЕ                                                                 | Декларація про відповідність        |