


## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



## INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa produktu:	<b>GOLIAT LED C MVS 15/20/25W BLACK CCT</b>
Indeks Ideus:	<b>04809</b>
Kod kreskowy EAN:	<b>5901477348099</b>
Kolor:	<b>Czarny</b>
Materiał:	<b>Poliwęglan PC, ABS</b>
Wysokość:	<b>70 mm</b>
Szerokość:	<b>330 mm</b>
Głębokość:	<b>330 mm</b>
Opakowanie zbiorcze:	<b>10 szt.</b>

## UWAGI

- pięciostopniowa regulacja temperatury barwowej (2700K/3000K/4000K/5000K/6500K)
- regulacja mocy
- mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
- załączenie przy świetle otoczenia < 50 lx, > 50 lx, OFF
- kąt działania czujnika 180°/360°
- zasięg wykrywania ruchu < 5 m
- czas świecenia 30/60/180 s
- częstotliwość pracy 5,8 GHz
- moc nadajnika 1,2 mW MAX

## PARAMETRY PRODUKTU

Zasilanie:	<b>230V 50Hz</b>
Moc:	<b>15/20/25 W</b>
Dedykowane źródło światła:	<b>SMD LED, w komplecie</b>
	<b>Niewymienne źródło światła</b>
	<b>Nie stosować ze ściemniaczem</b>
Strumień świetlny oprawy:	<b>2 250 lm</b>
Barwa światła:	<b>Ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała</b>
Kąt rozsytu światłości:	<b>140°</b>
Okres trwałości L70B50 w h:	<b>35 000 h</b>
Możliwość regulacji kierunku świecenia:	<b>Nie</b>
Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej:	<b>3 050 lm</b>
Temperatura barwowa:	<b>2700K/3000K/4000K/5000K/6500K</b>
Współczynnik oddawania barw Ra:	<b>81</b>
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:	<b>2</b>
Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi:	<b>IK09</b>
Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:	<b>IP54</b>
	<b>Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz</b>
Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):	<b>0.921</b>
CE	<b>Deklaracja zgodności</b>